



alfa-20

моющий концентрат для уборки после строительства и ремонта

Назначение и область применения:

Жидкий кислотный концентрат для мойки вручную, с аппаратами высокого и низкого давления поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, очистке и мойке фасадов, полов и стен производственных помещений различного профиля. Применимо для удаления кальциево-карбонатных высолов с кирпичной кладки, на керамических поверхностях и в швах. Рекомендуются как альтернатива технологии пескоструйной обработки поверхностей.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким очищающим действием. Удаляет цемент, строительные растворы, известь, солевые отложения, водный камень, клей, шовные затирки, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы с кирпичной кладки и швов, бетона, керамической плитки, гранита и др. кислотостойких поверхностей. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:5-1:100 по степени загрязнения. Нанести щеткой (губкой, кистью, распылением, аппаратом высокого или низкого давления). Через 5-10 минут растереть щеткой (при необходимости) и смыть водой. Норма расхода: 100-500 мл/м кв. Для удаления стойких загрязнений и остатков цемента разбавлять 1:2-1:5, либо использовать концентрат. При необходимости обработку повторить.

Примечание:

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.
2. В жаркую солнечную погоду объект предварительно увлажнить водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь органических и неорганических кислот, моющих компонентов, отдушки.

Плотность: 2,0 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 1,5

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При разбавлении концентрат лить в воду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не использовать для хромированных, медных, оцинкованных и эмалированных поверхностей, мрамора, анодированного алюминия, искусственного камня, глазурованной плитки!

Не смешивать со щелочными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.