ООО "ПРО-БРАЙТ" Санкт-Петербург Тел/факс. (812) 448-77-34

http://www.pro-brite.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 351



graffiti remover hard (aero)

усиленное аэрозольное средство для граффити

Назначение и область применения:

Аэрозольное нейтральное средство для экспресс-чистки распылением стен и полов после ремонтных работ, для удаления следов вандализма на кладбищах, снаружи и внутри помещений организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту.

Свойства:

Содержит биоорганические растворители. Эффективно удаляет граффити, свежую масляную, акриловую и пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки с металлических, каменных (гранита, мрамора, синтетического и натурального камня), бетонных, кирпичных, керамических, гипсовых, пластиковых, стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей.

Способ применения:

Проверить цветостойкость поверхности на малозаметном участке!

Распылить на поверхность, протереть салфеткой (губкой, ветошью). При стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание эффекта "ореола".

Основные характеристики:

Состав: смесь растворителей. Плотность: $0.75 \text{ г/см куб. при t} = 20 \, ^{\circ}\text{C}.$

Значение рН: 7,0

Температура возгорания: 300 °C. Скорость испарения: низкая.

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C. Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева! Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.