

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 177

alum (sl-177 alum dip)

сильнощелочное жидкое концентрированное низкопенное
моющее средство

Назначение и область применения:

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для мойки, чистки и осветления замачиванием стоек, крюков, перегородок тележек для коптильных камер и др. изделий в помещениях предприятий молочной, мясной, рыбной, консервной и др. отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов).

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким диспергирующим и комплексообразующим действием. Удаляет загрязнения с поверхностей из алюминия, нержавеющей и малоуглеродистой стали, щелочестойких пластмасс. Осветляет алюминий. Устойчиво к действию жесткой воды.

Способ применения:

Разбавить 1:200-1:400 (при температуре от 25 до 60 °С). Поместить объект в раствор. Через 20-30 мин растереть (при необходимости) щеткой и смыть чистой водой.

Примечание:

После каждой мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, промывать до полного удаления остатков препарата.

Основные характеристики:

Состав: смесь щелочных добавок и комплексообразователей.

Плотность: 1,50 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 13,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.