

## BPE 4200/50 AUTO CONTROL

makes a difference

### Стандартные аксессуары:

- Регулятор задержки отключения
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от недостатка воды
- Большая наливная горловина для удобного удаления воздуха
- Удобная ручка для переноски
- Удобный педальный выключатель
- Оптимизир. соединительный патрубок
- Дисплей с максимальным удобством в обращении



Номер для заказа: 1.645-260.0

### Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	1100
Макс. производительность (л/ч)	4200
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	49/4,9
Рабочее давление (бар)	1,6-4,9
Макс. высота всасывания (м)	9
Механизм перемещения насоса	Jet
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	9,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	486x233x267
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H07RN-F (м)	1,5

## Аксессуары

### Всасывающий шланг

#### Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-346.0**



#### Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-347.0**



#### Всасывающий шланг

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, готовый к непосредственному присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры или использования с входным фильтром. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-348.0**



#### Всасывающая гарнитура, 7 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-349.0**



#### Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-350.0**



## BPE 4200/50 AUTO CONTROL

makes a difference

### Всасывающий шланг

#### Всасывающий шланг для трубопроводов

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. При подключении насоса необходимо соблюдать предписания местного водного законодательства. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.

Номер для заказа **6.997-360.0**



### Другое

#### Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа **6.997-356.0**



#### Компенсационный шланг: **НОВИНКА**

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"

Номер для заказа **6.997-417.0**



### Соединители

#### Соединительный комплект (Premium)

Для присоединения водопроводных шлангов 3/4" (19 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Для увеличения расхода воды.

Номер для заказа **6.997-340.0**



#### Соединительный комплект (Basic)

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-358.0**



## BPE 4200/50 AUTO CONTROL

makes a difference

### Соединители

#### Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение всасывающего шланга с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".

Номер для заказа **6.997-359.0**



### Фильтр

#### Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-341.0**



#### Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-342.0**



#### Входной фильтр для насосов, малый

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-343.0**



#### Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-344.0**



**BPE 4200/50 AUTO CONTROL**

makes a difference

**Фильтр****Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"**

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-345.0**

