

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 200

bх 10 (sl-200)

**щелочное жидкое концентрированное низкопенное
моющее средство**

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки вручную и машинным способом транспортировочных ящиков на предприятиях пищевого сектора и других отраслей промышленности.

Свойства:

Удаляет загрязнения, не повреждая поверхностей из пластмассы. Эффективно удаляет печатную краску.

Способ применения:

Разбавить 1:100-1:500 по степени загрязненности и жесткости воды. Объект ополоснуть теплой водой. Нанести раствор, через 10-15 мин смыть теплой водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь комплексообразователей, щелочных и специальных добавок.

Плотность: 1,26 кг/дм куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 12,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.