

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 201

bx 20 dez (sld-201 chlor)

щелочное жидкое концентрированное низкопенное моющее средство, дезинфектор на основе хлора, отбеливатель

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки, дезинфекции и отбеливания вручную, машинным и CIP-способом транспортировочных ящиков, форм и иной тары на предприятиях пищевого сектора при температуре не более 50 °С (при CIP-мойке - не более 40 °С), для промывания систем розлива пива в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах). Рекомендуется для мойки пористой керамической плитки и наливных полов в торговых и деловых центрах.

Свойства:

Эффективно для удаления загрязнений различного происхождения. Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра. Отбеливает пластмассу и пористую керамическую плитку.

Способ применения:

1. Для мойки тары: разбавить 1:100-1:500 по степени загрязненности и жесткости воды. Объект ополоснуть теплой водой. Нанести раствор (30-40 °С). Через 10-15 мин смыть теплой водой. Обработка в тоннельных установках производится по инструкции их изготовителя.
2. Для дезинфекции, отбеливания и чистки пористой керамической плитки и наливных полов вручную или с применением полумоечных машин: разбавить 1:100-1:200. Нанести на поверхность. Через 5-7 мин собрать полумоечной машиной или шваброй.

Основные характеристики:

Состав: смесь щелочных добавок, поликарбоксилатов, гипохлорита натрия и др.
Плотность: 1,18 кг/дм куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 12,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, обратиться к врачу.
Не смешивать с кислотными средствами!
Не применять на глянцевой плитке!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.