

# citric

## моющее и восстанавливающее средство для полов

### Назначение и область применения:

Жидкое щелочное низкопенное средство для мойки и восстановления вручную, распылением, с полотерными машинами полимерных защитных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту, для придания блеска полимерным поверхностям, для глубокой чистки деревянных покрытий.

### Свойства:

Обладает хорошим моющим и обезжиривающим действием. Эффективно удаляет масложировые, почвенные и атмосферные загрязнения с полимерных (акриловых, акрил-уретановых) покрытий, герметичных твердых полов (из линолеума, ламината, деревянных (паркета, пробки), каменных (мрамора, терazzo, керамогранита, гранита, в т. ч. полированного гранита), бетонных (в т. ч. их полированного бетона)), наливных и резиновых (каучуковых) покрытий. Хорошо удерживает грязь в моющем растворе. Регулирует объем пены. Смягчает воду и связывает железо. Предотвращает размножение бактерий. Обладает ароматом цитрусовых. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются.

### Способ применения:

1. Для мойки твердых поверхностей: разбавить 1: 64.

2. Для ухода за полами: разбавить 1:60.

- с поломоечной машиной – руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Залить раствор в бак. Вымыть пол и собрать воду. Дать высохнуть. Отполировать высокоскоростным полотером с падом. Провести влажную уборку пола.

- вручную с ведром и шваброй – вымыть раствором пол. Дать высохнуть. Отполировать пол высокоскоростным полотером с падом. Провести влажную уборку пола;

- распылением – распылить раствор. Используя полировальную машину 300-3000 об/мин и соответствующий загрязненности пад, отполировать до наведения сильного глянца.

3. Для глубокой чистки деревянных полов: убедиться в герметичности пола! Разбавить 1:60. Очистить пол скруббером с черным кругом или сеткой с зернистостью 120. Вымыть. Дать высохнуть.

Нанести уретановое покрытие или специальное покрытие для спортивных залов. Расход средства: бак 64 л / 3200 м кв.

### Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, щелочи и активных моющих добавок.

Плотность: 1,10 г/см кв. при t = 20 °С.

Значение pH: 10,0

### Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

### Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.