

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 523

dz 80 (sld-523 chlor)

щелочное жидкое концентрированное низкопенное моющее средство, обезжириватель, дезинфектор на основе хлора

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки и дезинфекции CIP-методом варочных агрегатов, вирулов, пластинчатых охладителей и нагревателей, сусло- и пивопроводов, бродильных и лагерных танков, форфасов, емкостей, трубопроводов, сепараторов, фильтров и др. оборудования в помещениях предприятий пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, винодельческой и др. отраслей пищевого сектора.

Свойства:

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, кофе, остатки фруктов и пищевых красителей с нержавеющей стали, латуни, меди, стеклоэмали, резины, синтетических материалов (ПВХ, полипропилена) и др. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства охраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:20-1:200. Температура мойки от 30 до 85 °С, при сильных загрязнениях от 60 до 85°С. Время мойки не менее 30 мин.

Примечание:

1. Оптимальные параметры и режимы мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.
2. После мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, промывать чистой водой до полного удаления остатков препарата.

Основные характеристики:

Состав: смесь щелочных добавок, фосфатов и гипохлорита натрия.

Плотность: 1,30 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 12,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не использовать для обработки алюминия и его сплавов!

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 12 месяцев от даты изготовления.