ООО "ПРО-БРАЙТ" Санкт-Петербург

Тел/факс. (812) 448-77-34 http://www.pro-brite.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 016



dolphy

моющее средство для бережного ухода за сантехническими поверхностями

Назначение и область применения:

Гелеобразный кислотный концентрат для ежедневной мойки вручную раковин, унитазов, писсуаров, ванн, стен и полов, в т. ч. наливных, в гигиенических и иных зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Свойства:

Не содержит хлора. Удаляет ржавчину, известковые отложения, мочевой и мыльный камень, грязь, бактерии с нержавеющей и хромированной стали, каменных, пластиковых, кафельных, керамических и др. кислотостойких поверхностей. Очищает и отбеливает необработанные деревянные поверхности. Дольше удерживается на вертикальных и наклонных поверхностях. Препятствует образованию грязевых подтеков. Легко смывается. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются. Экономно расходуется.

Способ применения:

- 1. Для унитазов и писсуаров: сливом увлажнить поверхность. Нанести под ободок. Через 10 мин растереть щеткой и смыть водой.
- 2. Для др. сантехники: нанести равномерным слоем. Через 10 мин растереть и смыть водой. При необходимости обработку повторить.
- 3. Для полов и стен: разбавить 1:20-1:50 по степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, органических и неорганических кислот и др.

Плотность: $1,15 \text{ г/см куб. при t} = 20 \, {}^{\circ}\text{C}.$

Значение рН: 2,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не использовать для эмалированных поверхностей!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 °C. Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева! Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.