

**Стандартные аксессуары:**

- Удобная ручка для переноски
- Оптимизир. соединительный патрубок
- Удобный педальный выключатель
- Входной фильтр

**Номер для заказа: 1.645-217.0****Технические характеристики**

Макс. мощность двигателя (Вт)	1100
Макс. производительность (л/ч)	4300
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	49/4,9
Высота всасывания (м)	9
Механизм перемещения насоса	Jet
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	8,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	486x233x267
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H07RN-F (м)	1,5

## Аксессуары

### Всасывающий шланг

#### Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-346.0**



#### Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-347.0**



#### Всасывающий шланг

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, готовый к непосредственному присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры или использования с входным фильтром. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-348.0**



#### Всасывающая гарнитура, 7 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-349.0**



#### Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-350.0**



**Другое****Поплавковый выключатель**

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа **6.997-356.0**

**Электронное реле давления с устройством защиты от “сухого хода”**

Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-357.0**

**Защита от холостого хода**

Защищает насос от повреждения, автоматически отключая его в случае работы без жидкостной смазки. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Оптимально подходит для работы с домовыми станциями водоснабжения.

Номер для заказа **6.997-355.0**

**Соединители****Соединительный комплект (Premium)**

Для присоединения водопроводных шлангов 3/4" (19 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Для увеличения расхода воды.

Номер для заказа **6.997-340.0**

**Соединительный комплект (Basic)**

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-358.0**



**Соединители****Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый**

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение всасывающего шланга с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".

Номер для заказа **6.997-359.0**

**Фильтр****Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)**

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-341.0**

**Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"**

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-342.0**

**Входной фильтр для насосов, малый**

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-343.0**

**Входной фильтр для насосов, большой**

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-344.0**



Садовые насосы

**GP 55**



makes a difference

## Фильтр

### **Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"**

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

**Номер для заказа 6.997-345.0**

