

Аппарат высокого давления для предприятий пищевой промышленности.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м для пищевой промышленности
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло / мощное сопло с сенсорным переключением
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с сенсорным переключением
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Servo Control



Номер для заказа: 1.924-111.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	150-840
Рабочее давление (бар/МПа)	■
Макс. давление (бар/МПа)	145/14,5
Макс. температура на входе (°C)	up to 85
Потребляемая мощность (кВ)	5,6
Вес (кг)	66
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1005x500x820

Преимущества

4-полюсный трехфазный электродвигатель воздушного охлаждения с защитным автоматом, испытанный в условиях длительных нагрузок

Обеспечивает самопроизвольное всасывание воды с температурой до 85 °С, мощный привод с защитой от перегрузок.

Большие белые колеса с 2 дополнительными фиксируемыми поворотными роликами

Удобство перемещения, высокая маневренность, отсутствие следов колес на полах.

Всасывающие и напорные клапаны из высококачественной стали

Длительный срок службы.

Держатели для принадлежностей на ручке для перемещения

Постоянное нахождение принадлежностей под рукой.

Закаленные поршни из высококачественной стали с керамическими гильзами

Оптимальная устойчивость к чистящим средствам.

Инжектор для чистящего средства с дозирующим вентилем плавной регулировки

Экономный расход чистящего средства, точное дозирование, диапазон регулирования 0 - 55 л/ч.

Латунная головка блока цилиндров, никелированная поверхность

Стойкость к коррозии, удовлетворение строгих гигиенических предписаний.

Макс. температура воды на входе 85 °С
Возможность применения горячей воды из местного источника, прежде всего на предприятиях пищевой промышленности.

Манометрическая система управления

Непосредственное отключение, повышенный срок службы.

Откидной кожух белого цвета из ударопрочной пластмассы

Защита аппарата от загрязнения и повреждений.

Поворотная струйная трубка

Удобство работы даже в труднодоступных местах.

Поплавковый резервуар из высококачественной стали

Стойкость к коррозии, удовлетворение гигиеническим требованиям.

Предохранительный клапан

Защита аппарата от превышения давления.

Система защиты от скручивания шланга (AVS)

Шланг не скручивается во время работы.

Сменный бак для чистящего средства (20 л)

Постоянное нахождение чистящего средства под рукой.

Трехпоршневой осевой насос, привод с косой шайбой

Спокойный и тихий ход, непосредственный привод, минимум подвижных частей, высокий КПД.

Устройство Servopress

Удобное плавное регулирование давления и расхода воды непосредственно с пистолета.

Шасси из высококачественной стали

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Автоматический барабан для шланга

Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов > 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-283.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов > 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-287.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 055/060

Номер для заказа 4.763-250.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 055/060 с переключением
турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-955.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 055/060 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-949.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами
2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Powerdüse Spritzwinkel 25°

Номер для заказа 2.883-401.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40055

Номер для заказа 2.884-525.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Düsenkits z.Inno/Easy Set

Номер для заказа 2.640-902.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5

Номер для заказа 4.775-466.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в сборе, серая, 1050 мм

Номер для заказа 4.760-655.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

НКФ 50 Е

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Регулятор Servo Press 750 - 1100 л/ч, для пищевой промышленности

Номер для заказа 4.775-805.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе для пищевой промышленности

Номер для заказа 5.401-318.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0055

Номер для заказа 2.884-536.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Winkel-Variodüse 0-90°

Номер для заказа 4.763-058.0



Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



Сопловой комплект

Состоит из сопла для струйной абразивной очистки и сопловой насадки

Номер для заказа 2.637-903.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

055 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-156.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Dreifachdüse, Touchless (berührungslos umschaltbar)

Номер для заказа 4.767-066.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток
свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

