

## HD 1050 B

Аппарат для мойки под высоким давлением с бензиновым двигателем для индивидуального независимого от электросети использования. Устанавливает новые стандарты для оборудования класса 11-13 л.с. Большие колеса на пневматических шинах для легкого транспортирования даже в условиях пересеченной местности.

### Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с сенсорным переключением
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Servo Control



Номер для заказа: 1.810-987.0

### Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа )	40-230/4-23
Макс. давление (бар/МПа )	250/25
Производительность (л/ч)	400-930
Макс. температура на входе (°С)	макс. 60
Тип двигателя	GX 390/бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Мощность двигателя (эффект.) (кВ)	8,2
Мощность двигателя (брутто) (кВ/PS)	9,75/13
Вес (кг)	66
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1044x549x662

## Подробнее

### Описание

Прочный и универсальный бензиновый аппарат высокого давления без подогрева воды, который работает независимо от электросети.

Четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и тяговым стартером.

Двигатель и насос установлены на антивибрационные крепления в прочной, легко транспортируемой трубчатой стальной раме, которая предназначена для надежной защиты от повреждений. Рамка с порошковым покрытием для защиты от коррозии, подразумевает наличие держателей аксессуаров для размещения дополнительных инструментов. Большой диаметр шин колес обеспечивают подвижность даже по бездорожью.

Безопасное оборудование:

Предохранительный клапан защищает устройство от слишком высокого давления. Отсекатель низкого уровня масла отключает двигатель автоматически в случае низкого уровня масла в устройстве. Предохранительный клапан со встроенным контролем servopress с учетом различных задач чистки. Стандартный мелкоячеистый фильтр для входной воды надежно защищает насос от примесей. Система Servopress позволяет настраивать давление и расход воды непосредственно на струйной трубке. Плавная регулировка клапанов подачи моющего средства обеспечивает точное и экономичное питание.

### Преимущества

4-тактный бензиновый двигатель мощностью 9,75 кВт / 13 л.с. (HONDA) воздушного охлаждения с ручным стартером

Простота запуска, высокая мощность, автономность.

Автоматическое снижение частоты вращения во время перерывов в работе

Снижение уровня шума, увеличенный срок службы.

Большие колеса с пневматическими шинами (диаметр 200 мм)

Простота перемещения даже по бездорожью.

Вместимость топливного бака: 6,5 л (нормальный неэтилированный бензин)

Более 2 часов непрерывной работы при расходе топлива 3 л/ч в режиме полной нагрузки.

Латунная головка блока цилиндров, седла всасывающих и напорных клапанов из высококачественной стали

Длительный срок службы, возможность применения широкого спектра чистящих средств.

Система защиты от скручивания шланга (AVS)

Шланг не скручивается во время работы.

Устройство Servopress

Удобное плавное регулирование давления и расхода воды прямо с рукоятки пистолета.

Устройство защиты от недостатка масла

Автоматическое отключение двигателя при недостаточной подаче масла.

## Аксессуары

### Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



### Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



### Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



# HD 1050 B

makes a difference

## Автоматический барабан для шланга

Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



### Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <math>\leq 800</math> л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <math>\leq 800</math> л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



**HD 1050 B**

makes a difference

**Вращающаяся муфта****Вращающееся соединение**

Номер для заказа 4.401-076.0

**Вращающаяся муфта**

Номер для заказа 4.401-091.0

**Входной фильтр****Всасывающий фильтр с обратным клапаном**  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0

**Всасывающий фильтр без обратного клапана**  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0

**Фильтр для воды**

Номер для заказа 6.414-956.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



### Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 050

Номер для заказа 4.763-253.0



### Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



### Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



### Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.389-856.0




Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Номер для заказа 6.391-351.0





## HD 1050 B

### Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, HD 8

Номер для заказа 6.390-178.0



### Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



### Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



### Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч

Номер для заказа 2.640-442.0



### Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для аппаратов высокого давления с бензиновым двигателем

Номер для заказа 2.637-880.0



### Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



### Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25050

Номер для заказа 2.883-399.0



Номер для заказа 5.765-078.0



### Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40050

Номер для заказа 2.884-524.0



### Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



### Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Муфта Гека

#### Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



#### Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



### Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0



### Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



### Обратный клапан

#### Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °C) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Пистолет

P□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



### Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

#### Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



### Питающий водопроводный шланг

#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



### Поворотные струйные трубки

#### Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



# HD 1050 B

makes a difference

## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



## Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-433.0



Номер для заказа 4.440-939.0



□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.642-528.0





## HD 1050 B

makes a difference

### Приспособление для очистки твердых поверхностей

□□ □□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.642-532.0



### Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

#### НКФ 50 Е

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



### Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



### Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



**Резервуар для пенной трубки**

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0

**Соединительный элемент**

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0

**Сопло высокого давления с углом распыления 0°**

Сопло высокого давления 0050

Номер для заказа 2.884-535.0

**Сопло для промывки труб**

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



**Сопло для промывки труб****Насадка для прочистки труб 080 для шланга высокого давления**

Номер для заказа 5.763-011.0

**Сопло из карбида бора****Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч**

Номер для заказа 6.415-084.0

**Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°****Угловая насадка vario 0-90° 050**

Номер для заказа 4.763-039.0

**Сопловой комплект****Комплект насадок для обработки струей воды 050**

Номер для заказа 2.637-902.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170  
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



### Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



### Стандартные

Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



**HD 1050 B**

makes a difference

**Струйная трубка**

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0

**Струйная трубка для очистки днищ**

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0

**Струйная трубка с регулировкой давления**

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0

**Сферическая опора сопла**

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



**HD 1050 B**

makes a difference

**Трехпозиционное сопло**

Трехструйное сопло 050 только для замены

Номер для заказа 4.767-154.0

**Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением**

Трехструйное сопло, бесконтактное 050

Номер для заказа 4.767-065.0

**Угловая струйная трубка**

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0

**Удобный распылитель**

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



## HD 1050 B

makes a difference

### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 3/4"

для монтажа на входе аппарата, 140 мкм

Номер для заказа 2.637-691.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



**HD 1050 B**

makes a difference

**Электронно-лучевая трубка с двумя лучами****Двойная струйная трубка 960 мм**

Номер для заказа 6.394-665.0

