

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м долговечный
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло / мощное сопло мощное сопло
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) мощное сопло
- Мощное сопло
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Servo Control



Номер для заказа: 1.367-201.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность л/ч	1140
Рабочее давление бар/МПа	350/35
Макс. давление (бар/МПа)	385/38,5
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	15
Вес (кг)	220
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1200x890x905

Аксессуары

Грязевая фреза - без переключения

Rotorduese fuer 35 Mpa

Номер для заказа 4.764-176.0



Обратный клапан

Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0

