

# hd-spray

## преспрей для жировых загрязнений

### Назначение и область применения:

Жидкий нейтральный концентрат для экспресс-чистки вручную и распылением ковровых покрытий и текстильной обивки мебели в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для предварительной обработки ковровых покрытий и текстильной обивки перед применением щелочных шампуней.

### Свойства:

Содержит растворители. Размягчает загрязнения и облегчает их удаление. Эффективно удаляет пятна жира, масла, чернил, мастики, гуталина, негустых смазок, смол и пр. с обивки мебели, штор, ковровых покрытий и др. Усиливает действие щелочных моющих средств. Снижает опасность повреждения волокон ткани при механическом воздействии. Применимо при влажном и сухом методах чистки.

### Способ применения:

Протестировать цветостойкость на малозаметном участке!

1. Для предварительной влажной обработки тканей: разбавить 1:5-1:10 по степени загрязнения. Нанести на покрытие. Смыть водой.
2. Для предварительной сухой обработки тканей: не разбавлять! Равномерно нанести распылителем, растереть щеткой (ветошью). Почистить.
3. Для предварительной обработки ковров: разбавить 1:5. Равномерно нанести на поверхность распылителем, растереть щеткой для ворса. Смыть водой.
4. Для усиления действия моющего средства: разбавить 1:15. Добавить к моющему средству.

### Основные характеристики:

Состав: смесь растворителей и др.  
Плотность: 1,07 г/см куб. при t = 20 °С.  
Значение pH: 7,0

### Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.  
Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами!

### Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 °С.  
Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева!  
Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!  
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.