

Аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем с мощной насадкой Kärcher. Трехкамерная бойлерная система. Прочный и долговечный для непрерывной работы насос с тремя поршнями с керамическими втулками. Предусмотрено место для хранения распылителя, шланга и кабеля.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Экологичный электронагреватель (12 кВт/24 кВт)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- Трехпоршневой осевой насос с поршнями из высококачественной стали
- Отключение давления
- Два контейнера для моющих средств



Номер для заказа: 1.030-111.0

Технические характеристики

Количество фаз электричества (~)	3
Частота Гц	50
Напряжение В	400
Производительность (л/ч)	300-750
Давление (бар/МПа)	30-150/3-15
Макс. температура (°С)	макс. 45-макс. 85
Потребляемая мощность (кВ)	28,5
Вес (кг)	102
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1285x690x835
Емкость для моющего средства (л)	25

Подробнее

Описание

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 801-4 E обладает рядом технических особенностей, которые делают его привилегированным.

Благодаря высокочастотному нагревателю без вредных выбросов с высокоскоростной камерой нагрева температура аккумулированной воды поднимается до 60°C в течение 2,5 минут (24 кВт версия) Этот аппарат можно использовать во всех областях, где применение горелки опасно или не допускается из-за выбросов, например в учреждениях социальной гигиены или пищевой промышленности.

Принципом производства горячей воды является разделение высокоскоростной камеры нагрева и бака с горячей водой. Камера нагревает воду до 60°C в течение 2,5 минут (24 кВт версия). Подогретая распыляемая вода, в которой нет необходимости в данный момент, перемещается в 36-литровый бак с теплой водой. Затем холодная вода поступает в камеру нагрева. Котел выполнен из нержавеющей стали. Распылитель и шланг высокого давления закреплены на шарнирах, что обеспечивает неустойчивую работу в течение длительного времени. Качественный насос высокого давления обеспечивает супернадёжную работу. Ходовая часть представляет собой цельную деталь без сварных швов и практически неподдающуюся коррозии.

Преимущества

2-камерная система нагрева воды, емкость для теплой воды (36 л) и камера быстрого нагрева (19 л)
Разделение камер теплой воды и быстрого нагрева позволяет быстро подготавливать горячую воду. Не используемая в текущий момент горячая вода поднимается в камеру для теплой воды, а на смену ей в камеру быстрого нагрева поступает холодная вода.

Вентиль смешивания горячей и холодной воды на панели управления

Смешивание холодной и горячей воды в зависимости от задачи чистки, сохранение запаса горячей воды при низкотемпературной чистке, экономия энергии.

Водонагреватель из высококачественной стали с интегрированным устройством защиты от обывзвещения и указателем уровня умягчителя, время нагрева воды в камере быстрого нагрева (60 °C): 2,5 минуты для аппарата мощностью 24 кВт

Возможность применения в закрытых помещениях за счет электрического нагрева воды, защита водопроводящих элементов от известкового налета и отложений, отсутствие коррозии.

Интегрированные баки для чистящих средств (20 / 25 л), нанесение чистящего средства в режиме высокого давления с плавной регулировкой дозирующим вентилем

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Автоматический барабан для шланга

Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 045

Номер для заказа 4.763-988.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности


Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Долговечные (Longlife 400)

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Специальные аппараты

HDS 801-4 E



makes a difference

Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Монтажный комплект барабана для шланга для установки на аппарате

Номер для заказа 2.637-998.0



Монтажный комплект для перемещения краном

Для удобного перемещения краном

Номер для заказа 2.638-900.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло с углом распыления 15°

Номер для заказа 2.883-389.0




Мощное сопло с углом распыления 25°

Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале

Номер для заказа 2.883-398.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло с углом распыления 40°

Номер для заказа 2.884-523.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0



Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Специальные аппараты

HDS 801-4 E



makes a difference

Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-432.0



Номер для заказа 4.440-939.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

НКФ 50 E

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Номер для заказа 2.884-534.0



Специальные аппараты

HDS 801-4 E



makes a difference

Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 045

Номер для заказа 2.637-901.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"
для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

