

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 325

# kf 50 (kf-325 phosphoric)

**сильнокислотное жидкое концентрированное пенное  
моющее средство**

## **Назначение и область применения:**

Жидкий сильнокислотный пенный концентрат для мойки вручную, замачиванием, с пеногенератором трубопроводов (снаружи), емкостей, тары и пр., полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Рекомендуется при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях.

## **Свойства:**

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, жиры, белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, кислотостойких поверхностей. Обладает умеренным бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

## **Способ применения:**

Разбавить 1:10-1:20. Рабочая температура раствора от 20 до 60 °С. Обработать объект теплой водой (30 °С). Нанести щеткой (губкой, распылителем, пеногенератором, погружением, замачиванием). Через 7-10 мин растереть (при необходимости) щеткой и смыть водой.

## **Примечание:**

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений и методов мойки.
2. При сильных загрязнениях обработку повторить или разбавить 1:2
3. После мойки поверхности из цветных металлов промыть водой или нейтрализовать щелочным средством для предотвращения коррозии.

## **Основные характеристики:**

Состав: смесь органических и неорганических кислот, ПАВ, пенных добавок.

Плотность: 1,20 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 2,0

## **Меры предосторожности:**

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не применять для оцинкованных и медных поверхностей!

Не смешивать со щелочными средствами!

## **Хранение:**

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.