

Стандартные аксессуары:

- Система ручной очистки фильтра
- Тяговый привод гидростатический
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип совкового подметания
- Ходовой привод - вперед
- Ходовой привод - назад
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка
- Применение на открытом воздухе
- Функция подметания (можно отключить)
- Колеса с пневматическими шинами
- Автоматическое отклонение боковой щетки



Номер для заказа: 1.186-127.0

Технические характеристики

Привод	-
Мощность привода	-
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	23520
Рабочая ширина (мм)	1350
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	1680
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	2000
Мощность батареи	-
Напряжение батареи	-
Вместимость бункера (л)	600
Способность к преодолению подъема (%)	18
Рабочая скорость (км/ч)	14
Площадь фильтра (м ²)	9
Вес (кг)	1530
Масса (кг)	-

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 170/600 D



makes a difference

Технические характеристики

Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	2450x1750x1665
---	----------------

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 170/600 D



makes a difference

Преимущества


Принцип совкового подметания

Аксессуары

Безопасные шины

□□□□ □□□□□□□□


Номер для заказа 4.515-331.0



Защитный навес


□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.851-268.0



□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□


Номер для заказа 2.851-270.0



Кабина для защиты от непогоды

□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.851-264.0



□□ □□□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 2.851-265.0

