

mz 200 (mz-244 silicone)

смазка для конвейерных лент

Назначение и область применения:

Средство для смазки вручную, с автоматическими дозирующими системами, разбрызгиванием, погружением конвейерных транспортерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных материалов и нержавеющей стали на линиях розлива молока и молокопродуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, томатной продукции, растительного масла, соусов в упаковку типа Tetra Pak, Tetra Rex, CombiBlok, Pure Pak, Bag-in-Box на пищевых производствах, а также для смазки тележек-контейнеров, вагонеток-поддонов и конвейеров для тары.

Свойства:

Содержит силикон. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Защищает картон от промокания. Улучшает скольжение ламинированной картонной упаковки. Концентрат не закупоривает подающие форсунки. Возможно разбавление водой. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются. Экономно расходуется.

Способ применения:

Промыть систему подачи и дозирования!

Для смазки конвейерных лент: разбавить 1:200-1:500, температура смазки от 5 до 40 °С.

Примечание:

Оптимальные концентрации определять по ситуации в зависимости от индивидуальных условий производства, типа, скорости и протяженности конвейера, производительности линий розлива, системы дозирования.

Основные характеристики:

Состав: смесь силиконовой эмульсии, неионогенных ПАВ и консервантов.

Плотность: 1,0 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 4,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с другими смазками!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.