

mz 400 (mz-246 silicone)

смазка для конвейерных лент

Назначение и область применения:

Средство для смазки централизованными системами в автоматическом режиме конвейерных транспортерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных материалов и нержавеющей стали на линиях розлива молока и молокопродуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, томатной продукции, растительного масла, соусов в ламинированную картонную упаковку, пластиковые бутылки и металлические банки на предприятиях молочной, консервной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора.

Свойства:

Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Не закупоривает подающие форсунки. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются.

Способ применения:

Предварительно промыть систему подачи и дозирования!
Не разбавлять! Дозировочный цикл: впрыск 15-30 сек с периодичностью 1 раз в 0,5-1 ч.

Основные характеристики:

Состав: смесь силиконовой эмульсии, неионогенных ПАВ и консервантов.
Плотность: 1,0 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 7,5

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.