

mz 500 (mz-247 alkylamine)

смазка для конвейерных лент

Назначение и область применения:

Средство для смазки централизованными системами в автоматическом режиме конвейерных транспортерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных материалов и нержавеющей стали на линиях розлива соков, пива, негазированных напитков и пр. в пластиковые и стеклянные бутылки на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора.

Свойства:

Низкопенное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предотвращает размножение бактерий. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе.

Способ применения:

Промыть систему подачи и дозирования!

Разбавить 1:650-1:1000. Руководствоваться инструкцией изготовителя централизованной системы подачи смазки.

Основные характеристики:

Состав: смесь алкиламина и солей.

Плотность: 1,0 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 12,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в заводской упаковке темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С. Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.