



metal palace

моющий концентрат для металлических фасадов

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной концентрат для мойки вручную, с аппаратами высокого и низкого давления фасадов зданий и сооружений, строительных конструкций, подземных переходов, полов и стен снаружи и внутри помещений торговых и деловых центров, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошим очищающим и обезжиривающим действием. Удаляет атмосферные, почвенные, грязевые, масложировые загрязнения, пыль, копоть, сажу и пр. со стальных поверхностей, в т. ч. из нержавеющей стали. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:10-1:100 (при t от 20 до 40 °С) по степени загрязнения и способу мойки. Нанести на поверхность распылением, с аппаратом высокого или низкого давления. Через 1-3 мин, не допуская высыхания, растереть щеткой и смыть водой. При необходимости обработать повторно, либо увеличить концентрацию раствора.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, условий мойки.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, активных моющих добавок и др.
Плотность: 1,07 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 12,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.