



top & buff

моющее и восстанавливающее средство с полимером для полов

Назначение и область применения:

Жидкий нейтральный концентрат для мойки и восстановления вручную, распылением, с полотерными машинами полимерных защитных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту.

Свойства:

Содержит полимеры. Одновременно моет и восстанавливает защитные полимерные покрытия на каменных, мраморных, гранитных, тераццо, бетонных, наливных, резиновых, деревянных, паркетных, пробковых полах, полах из линолеума, ламината и отдельных видов керамогранита. Подходит для полотерных машин любого типа. При полировке спрей-методом уменьшает истертость пола, удаляет пятна (за исключением краски и следов резины).

Способ применения:

Руководствоваться расчетами разбавления: 1:10 в помещениях высокой проходимости (1 чел / 5 м кв.), 1:15 средней проходимости (1 чел / 8 м кв.), 1:20 низкой проходимости (1 чел / 10 м кв.).

Примечание: расчет проходимости осуществлять на основе отношения площади помещения к количеству работников

1. Для мойки вручную: при слабых или точечных загрязнениях – использовать 1 ведро с отжимом. Смочить mop, отжать, нанести на поверхность и растереть. Mop регулярно промывать, при необходимости меняя раствор; при ежедневной уборке и средней степени загрязнения – использовать 2 ведра. Ведро 1 для чистого раствора, ведро 2 (с отжимом) для сбора грязного. Mop отжимать в ведро 2. Пол оставлять сухим; при предварительной уборке – использовать концентрат.

2. Для ухода с роторной машиной (с красным, синим или бордовым падом): провести сухую уборку! - при ежедневной уборке спрей-методом и при слабой степени загрязнений: использовать автоматический скруббер с красным падом - разбавить 1:3. Нанести тонким слоем на 3-5 м кв., отполировать. Перейти к следующему участку;

- при еженедельной уборке спрей-методом и при сильных загрязнениях: использовать высокоскоростные машины и жесткие пады (синий или бордовый);

3. Для уборки с поломоечной машиной: вымыть пол с Nu-Tral (Nutrax). Использовать красный пад. Разбавить: 1:4 для машин 1500 об/мин и более, 1:8 – 1000-1500 об/мин, 1:12 – 172-500 об/мин – в баке машины. Руководствоваться инструкцией изготовителя машины. У стен и в углах уборку производить с mopом. Норма расхода: 1 л на 300 м кв.

4. Для особых случаев: использовать машины с распылителем. Разбавить 1:5. Распылять на площади до 2 м кв. Не давать поверхности высохнуть! При глубоких царапинах и множественных потертостях: разбавить 1:10.

Основные характеристики:

Состав: смесь эфиров, неионогенных ПАВ, полимеров и воды.

Плотность: 1,2 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 7,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.