

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 516

nero 40 (sf-516 alum)

щелочное жидкое концентрированное пенное
моющее средство

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мойки с аппаратами низкого давления танков, емкостей и трубопроводов, транспортных цепей, наполнительного и пр. оборудования, рабочих мест, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора.

Свойства:

С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности из хромоникелевой и нержавеющей стали, алюминия, железа, стеклоэмали, искусственных материалов и резины. Перед обработкой лакированных и окрашенных поверхностей требует тестирования.

Способ применения:

Разбавить 1:20-1:200 по степени загрязнения. При использовании с пенными установками разбавить 1:30-1:100, при сильных загрязнениях – 1:10. Оптимальная температура мойки от 20 до 50 °С. После каждой мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, промывать чистой водой до полного удаления остатков средства.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, фосфатов, фосфонатов и др.
Плотность: 1,07 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 11,5

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.
Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.