

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 517

# nero 50 (sf-517)

## щелочное жидкое концентрированное пенное моющее средство

### Назначение и область применения:

Жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мойки с аппаратами низкого давления, распылением и вручную установок и линий розлива, емкостей, транспортных цепей и пр. оборудования, рабочих мест, полов и стен в помещениях любых отраслей пищевого сектора.

Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron».

### Свойства:

С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности из хромоникелевой и нержавеющей стали, др. щелочестойких материалов. Перед обработкой лакированных и окрашенных поверхностей требует тестирования.

### Способ применения:

Разбавить 1:20-1:200 по степени загрязнения. При использовании с пенными установками разбавить 1:30-1:100, при сильных загрязнениях – 1:10. Оптимальная температура мойки от 10 до 50 °С. После каждой мойки поверхности, соприкасающейся с пищевыми продуктами, промывать чистой водой до полного удаления остатков средства.

### Основные характеристики:

Состав: смесь катионных и неионогенных ПАВ, щелочных моющих компонентов и воды.

Плотность: 1,20 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 11,4

### Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

### Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.