

real

универсальный моющий концентрат

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для ежедневной мойки вручную, с машинами и дозирующими системами любых водостойких поверхностей в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron».

Свойства:

Не содержит агрессивных веществ и растворителей. Хорошо растворяется в воде. Удаляет комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, пыль, грязь, сажу с керамических, стеклянных, металлических, деревянных, каменных (мрамора, гранита, искусственного камня, тераццо), асфальтовых, бетонных, каучуковых, синтетических (ПВХ, виниловых, линолеума), текстильных, окрашенных и др. моющихся поверхностей. Освежает внешний вид. Не разрушает защитных покрытий. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

1. Для дозирующих систем: использовать концентрат по инструкции их изготовителя.
2. Для полов и стен: вручную – разбавить 1:64 –1:128 при ежедневной влажной уборке шваброй, 1:20 при генеральной уборке; при уборке с поломоечной машиной: разбавить 0,5-1 л/бак 64 л.
3. Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
4. Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
5. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
6. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (салфеткой, губкой). Вытереть насухо.
7. Для полов в спортивных залах: разбавить горячей водой 1:15. Мыть шваброй. Плитусы чистить металлической щеткой.
8. Для авто- и авиатранспорта, пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть напором воды из брандспойта (шланга).

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, щелочных добавок, гликолей и поликарбоксилатов.

Плотность: 1,10 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 11,0

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки.

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 °С.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.