

SDP 7000

Стандартные аксессуары:

- Удобная ручка для переноски
- Оптимизир. соединительный патрубок
- Простая регулировка коммут. уровня .

Номер для заказа: 1.645-115.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	320
Макс. производительность (л/ч)	< 7000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	6/0,6
Макс. глубина погружения (м)	9
Макс. размер твердых частиц (мм)	20
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	4,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	170x190x310
Соединительная резьба	G1
Длина кабеля (м)	H05RN-F, 10m/11

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-346.0**



Другое

Плоский шланг

Номер для заказа **6.997-419.0**



Соединители

Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение всасывающего шланга с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".

Номер для заказа **6.997-359.0**

