

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 522

sl 700 (sl-522)

сильнощелочное жидкое концентрированное низкопенное моющее средство

Назначение и область применения:

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для мойки машинным и CIP-методом нагревателей и пастеризаторов для молока и сливок, сепараторов, молокопроводов, танков молока, сливкосозревателей, молочных и сывороточных выпарных аппаратов, контейнеров, трубопроводов и др. оборудования в помещениях предприятий молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков и др. отраслей пищевого сектора.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и белковые загрязнения с нержавеющей стали, железа, стекломала, синтетических материалов (ПВХ, полипропилена), резины. Эффективно в воде любой жесткости. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства охраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:30-1:200. Рабочая температура от 20 до 50°C.

Примечание:

1. Оптимальные параметры и режимы мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.
2. После каждой мойки поверхности, соприкасающейся с пищевыми продуктами, промывать чистой водой до полного удаления остатков препарата.

Основные характеристики:

Состав: смесь комплексобразователей, поликарбоксилатов и щелочных моющих добавок.
Плотность: 1,50 г/см куб. при t = 20 °C.
Значение pH: 13,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не использовать для алюминия и алюминиевых сплавов, оцинкованных и луженых поверхностей!
Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.