

sf 800 smoke (sf-217 smoke)

**сильнощелочное жидкое концентрированное пенное
моющее средство, обезжириватель**

Назначение и область применения:

Жидкий сильнощелочной пенный концентрат для мойки вручную, распылением, с аппаратами высокого и низкого давления, через распылительные форсунки коптильных камер, калориферов, термокамер, варочных котлов, жарочных и духовых шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, тележек конвейеров, мусопроводов, канализационных стоков и пр. оборудования, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов) и в быту. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron».

Свойства:

Не содержит фосфатов и растворителей. Полностью растворяется в воде. Обладает высокими обезжиривающими и очищающими свойствами. Эффективно удаляет дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков с нержавеющей стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Хорошо пенится в холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в воде и на воздухе. Взрыво- и пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно загущение, после отогревания свойства сохраняются.

Способ применения:

1. Для коптильных камер, термокамер, калориферов: разбавить 1:10-1:20. Распылить на поверхность. Через 10-30 мин смыть горячей водой. Дать высохнуть.
2. Для духовых шкафов, варочных котлов, грилей и пароконвектоматов: разбавить 1:1-1:60. Распылить на поверхность. Через 10-30 мин растереть жесткой мочалкой (щеткой), смыть горячей водой. Дать высохнуть.
3. Для жаровен и фритюрниц: разбавить 1:20-1:100. Слить масло, закрыть клапан. Наполнить водой по уровню наполнения маслом. Долить средство 1:10. Включить устройство и довести до кипения. Кипятить 20 мин. Выключить устройство, дать остыть. Слить раствор. Растереть жесткой мочалкой (щеткой) и смыть горячей водой. Дать высохнуть.
5. Для противней, сковород и кастрюль: разбавить 1:1-1:40. Поместить посуду в ванну с горячей водой. Долить средство 1:10. Через 10-30 мин растереть жесткой мочалкой (щеткой) и смыть горячей водой. Дать высохнуть.
6. Для устранения и профилактики засоров в трубах: при профилактике залить в сток 1-2 л на 4-5 ч; при засорах залить в сток 3-4 л, через 4-5 ч смыть большим количеством воды.
7. Для наружной пенной мойки: разбавить 1:40-1:60.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, щелочных и комплексообразующих добавок.
Плотность: 1,40 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 13,0 (концентрата), 11,5 (раствора).

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.