

sl 500 alum (sl-230 alum)

щелочное жидкое концентрированное низкопенное
моющее средство, обезжириватель

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки вручную, замачиванием, циркуляцией, в машинах струйного типа емкостей, варочных форм, противней, поддонов, контейнеров, инвентаря, тары, посуды и др. на предприятиях мясной, молочной, рыбной, консервной, кондитерской и др. отраслей пищевого сектора, в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), в быту.

Свойства:

Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Удаляет пригары денатурированных белков, жиров, масел, сахара, дрожжи, сажу, копоть с алюминия и его сплавов, нержавеющей стали, оцинкованных поверхностей. Эффективно в холодной воде. Легко смывается, не оставляя разводов. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

1. Для мойки вручную: разбавить 1:10-1:30. Равномерно нанести щеткой (губкой, распылением, погружением). Через 5-10 мин (замачиванием через 1 ч) растереть (при необходимости) щеткой и смыть водой.
2. Для машинной мойки: руководствоваться инструкциями изготовителя оборудования.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени загрязнения поверхности, условий и методов мойки, типа оборудования.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии, моющих добавок.
Плотность: 1,12 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 12,4

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.