

Стандартные аксессуары:

- Корпус из нержавеющей стали
- Удобная ручка для переноски

Номер для заказа: 1.645-409.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	850
Макс. производительность (л/ч)	6200
Макс. высота подачи / давление (мм/бар)	33/3,3
Макс. глубина погружения (м)	9
Механизм перемещения насоса	3-stufig
Диаметр	-
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	7,4
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	220x220x400
Соединительная резьба	G1 1/4
Длина кабеля (м)	H07RN-F/10

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-346.0**



Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-347.0**



Другое

Электронное реле давления с устройством защиты от “сухого хода”

Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-357.0**



Защита от холостого хода

Защищает насос от повреждения, автоматически отключая его в случае работы без жидкостной смазки. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Оптимально подходит для работы с домовыми станциями водоснабжения.

Номер для заказа **6.997-355.0**



Напорные погружные насосы

SPP 33 INOX



makes a difference

Соединители

Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0

