

Стандартные аксессуары:

- Корпус из нержавеющей стали
- Крепежный трос 20 м
- Интегрированный обратный клапан

Номер для заказа: 1.645-410.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	800
Макс. производительность (л/ч)	4800
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	56/5,6
Макс. глубина погружения (м)	14
Механизм перемещения насоса	8-stufig
Диаметр	-
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	12
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	98x98x600
Соединительная резьба	G1 1/4
Длина кабеля (м)	H07RN-F/15

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-346.0**



Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа **6.997-347.0**



Другое

Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа **6.997-356.0**



Электронное реле давления с устройством защиты от “сухого хода”

Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-357.0**



Защита от холостого хода

Защищает насос от повреждения, автоматически отключая его в случае работы без жидкостной смазки. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Оптимально подходит для работы с домовыми станциями водоснабжения.

Номер для заказа **6.997-355.0**



Соединители

Соединительный элемент для насосов, большой

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям.

Номер для заказа **6.997-354.0**



Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа **6.997-418.0**

