

stripper low odor

стриппер с пониженным уровнем запаха

Назначение и область применения:

Жидкий щелочной концентрат для удаления защитных полимерных покрытий вручную, с дисковыми и полумоечными машинами при подготовке полов к нанесению новых покрытий, для глубокой чистки и обезжиривания полов в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов, станций метрополитена и в быту. Рекомендуется для применения в родильных отделениях, дошкольных и иных учреждениях с повышенными требованиями к уровню запаха.

Свойства:

Не содержит аммиака. Содержит растворители. Хорошо растворяется в воде. Обладает сильным моющим и обезжиривающим действием. Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые, полимерные и сополимерные, восковые покрытия. Удаляет почвенные и атмосферные загрязнения, сажу, копоть, масла, жиры, защитные пленки и восковые покрытия, полироли и пр.) с эластичных и твердых поверхностей из винила, ПВХ, термопластика, резины, дерева, керамики, линолеума, гранита, мрамора, камня, бетона и др. Химически стабильно в воде и на воздухе. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

Протестировать стойкость на малозаметном участке!

1. Для удаления защитных покрытий: разбавить 1:4-1:10 теплой водой. Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Нанести плоским мопом. Через 5-10 мин, не допуская высыхания, обработать пол дисковой машиной с черным или коричневым падом. Машину двигать медленно из стороны в сторону без пропуска участков. Рабочему во избежание падений двигаться по уже обработанному участку. Собрать раствор водососом или полумоечной машиной. Вымыть с мопом пол большим количеством холодной воды. Через 2-3 мин собрать воду водососом. Пол вытереть и высушить.

2. Для удаления загрязнений: разбавить 1:4-1:10 теплой водой. Нанести на пол. Через 5-10 мин собрать раствор. Вымыть с мопом пол большим количеством холодной воды. Через 2-3 мин собрать воду водососом. Пол протереть отжатым мопом.

Примечание:

1. Оптимальные концентрации рабочего раствора определять по ситуации.
2. Немедленно вытирать брызги с плитусов, стен, окрашенных поверхностей.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, растворителей, щелочи, ингибиторов коррозии и т.д.

Плотность: 1,12 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 11,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами!

Не использовать для деревянных и окрашенных поверхностей!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева! Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.