

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 MS позволяют избежать риска возможного взрыва пыли, вызванного дымным или черным порошком. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска образования налета. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности В1, такой как NT 80/1 B1 MS (Европейское согласование 94/9 ЕС (ATEX)).

**Комплектация:**

- Всасывающий шланг 4 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для влажной/сухой уборки 370 мм
- Щелевая насадка
- Антистатическая система
- Мусоросборник из высококачественной стали
- Патронный фильтр бумажный
- Ударопрочная защита
- Ручка для перемещения
- Степень защиты I
- Поворотный ролик с тормозом
- Категория пыли М



Номер для заказа: 1.667-267.0

**Технические характеристики**

Количество воздуха (л/с)	56
Разряжение (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	80
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	40
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	70
Вес (кг)	32
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	660x520x1078

## Подробнее

### Описание

NT 80/1 B1 MS (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одноmotorный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным поглощающим патронным фильтром для турбины, а также патронным фильтром и бумажным фильтром-мешком для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса M). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с МАК > 0,1 мг/м<sup>3</sup>. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий агрегат типа всасывающего шланга, трубы, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов (электроприводных) – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.

---

## Аксессуары

### Всасывающий шланг в сборе

**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе, 4 м**  
электропроводный, DN 40, 4 м, искл. ошибочное присоединение  
Номер для заказа 4.440-558.0



**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе, 8 м**  
электропроводный, DN 40, 8 м, искл. ошибочное присоединение  
Номер для заказа 4.440-815.0



### Металлические колена

**Колено DN40**  
Номер для заказа 4.036-032.0



### Металлические удлинительные трубки

**Удлинительная трубка DN40 - 1 м**  
Номер для заказа 4.025-372.0



### Патронный фильтр (бумажный)

**Патронный фильтр**  
бум. / металл., входной фильтр  
Номер для заказа 6.414-808.0



**Патронный фильтр**  
бумажный, испытан по катег. VIA-C, катег. пыли M  
Номер для заказа 6.904-325.0



### Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

**Универсальная насадка**  
алюмин. насадка для пола, заземл., 370 мм, регул. по высоте, искл. ошибочн. присоед.  
Номер для заказа 4.130-399.0



## Универсальная щетка

### Универсальная щетка, DN 40, для В1

с натур. щетиной 120 x 45 мм, искл. ошибочное присоединение

Номер для заказа 4.763-242.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая, искл. ошибочное присоединение

Номер для заказа 4.763-243.0

